# AES Stromkiste

## DATENBLATT




## TECHNISCHE MERKMALE

| | |
|---|---|
| 1. **Kapazität**: | 60 Ah (2x 30 Ah) = 2 AES SuperPacks |
| 2. **Energie:** | 1440 Wh mit einem AES SuperPack<br>2880 Wh mit zwei AES SuperPacks |
| 3. **AC-Ausgang**:<br>**Überlastschutz**: | 2x 230 V AC, 50 Hz, 2300 W insgesamt<br>2310 - 2860 W für 5 s<br>2860 - 4400 W für 0.5 s<br>> 4400 W für 0.2 s |
| 5. **USB-Ausgang:** | USB-A: 2x 18 W (5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A)<br>USB-C: 2x 24 W (5 V / 3 A, 9 V / 2,5 A, 12 V / 2 A) |
| 6. **Kabelloses Aufladen:** | 1x 15 W |
| 7. **AC-Eingang:** | 230 V AC, 10 A, 50 Hz<br>max. 800 W (mit einem AES SuperPack)<br>max. 1600 W (mit zwei AES SuperPacks) |
| 8. **Solar-Ladeeingang:** | 12 V - 60 V, max. 25 A, max. 800 W |
| 9. **LCD Display mit Infos über:** | Ladezustand in %<br>Lade- und Ausgangsleistung<br>Verbleibende Nutzungsdauer<br>Individuellen Ladezustand des jeweiligen AES SuperPacks |
| 10. **Betriebstemperatur:** | -20 °C bis +60 °C |
| 11. **Lagertemperatur:** | +10 °C bis +35 °C |
| 12. **Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:** | < 75 % RH |
| 13. **Nettogewicht:** | 14 kg |
| 14. **Gewicht voll ausgestattet:** | 41 kg (inkl. zwei AES SuperPacks (je 11,9 kg) und dem AES Mobility Board (3 kg)) |
| 15. **Abmessungen in mm:** | L 510.5 x B 349 x H 318 |

AES Akku Energie Systeme GmbH | Biedenkamp 8 | 21509 Glinde Deutschland Tel.: +49 40 298 433-0 |
info@akkuenergiesysteme.de | www.akkuenergiesysteme.de Handelsregister: Amtsgericht Hamburg, HRB 136720, Sitz der Gesellschaft Hamburg
Geschäftsführung: Lars Hillermann, Matthias Behlke